

Outils à main

Outils à main - Ciseaux à bois

Sur cette page

[Quelles sont certaines précautions doit-on prendre avec un ciseau à bois?](#)

[Quelles choses ne doit-on pas faire?](#)

Quelles sont certaines précautions doit-on prendre avec un ciseau à bois?

Les ciseaux à bois sont de formes et de tailles diverses et destinés à un grand nombre d'usages. Utiliser le ciseau approprié au travail à effectuer.

- Utiliser la taille de ciseau appropriée au travail à effectuer.
- Choisir des poignées souples rectangulaires qui ne comportent aucune arête vive et sont fixées fermement au ciseau.



- Vérifier que le tranchant est affûté. Les ciseaux dont le tranchant est émoussé peuvent être difficiles à contrôler et nécessitent davantage d'effort pour effectuer le travail.
- Inspecter minutieusement la pièce à travailler pour voir s'il y a des nœuds, agrafes, clous, vis ou tout autre objet indésirable avant de ciseler.
- Fixer la pièce à travailler de manière qu'elle ne puisse pas se déplacer.
- Se placer de manière à ne pas perdre l'équilibre si l'outil glisse.
- Buriner ou couper en s'éloignant de l'outil.

- Garder les mains et le corps derrière le tranchant.
- Utiliser un maillet en bois ou en plastique doté d'une large face à frapper sur tous les ciseaux. Seuls des ciseaux à haute résistance ou les ciseaux de charpentier comportent une poignée rigide ou moulée pouvant être frappée avec un marteau en acier.
- Effectuer les passes de finition ou le rabotage par pression de la main seulement.
- Garder en tout temps le biseau vers le haut lorsqu'on dépose le ciseau sur l'établi.
- Ranger les ciseaux dans des étuis de protection en plastique afin de couvrir les tranchants lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Remplacer tout ciseau gauchi, bosselé, fissuré, ébréché ou trop usé.
- Ranger les ciseaux dans un « rouleau de rangement », un tissu ou un sac de plastique comportant une fente pour chaque ciseau, et placer dans un tiroir ou sur un plateau.
- Remplacer toute poignée brisée ou fendue.
- Affûter les tranchants aussi souvent que nécessaire.
- Porter des lunettes de sécurité (des lunettes étanches, ou bien un écran facial muni de lunettes de sécurité ou de lunettes étanches) s'il y a un risque de blessures oculaires causées par des particules libérées de la pièce à travailler ou lors de l'affûtage.

Quelles choses ne doit-on pas faire?

- Ne pas se servir d'un ciseau à bois comme levier ou coin.
- Ne pas utiliser un ciseau à bois sur du métal.
- Ne pas tenir la pièce d'une main et le ciseau de l'autre.
- Ne pas utiliser un ciseau tout acier dont la face est champignonnée ou dont l'arête est ébréchée. Rectifier avec une lime ou une pierre à affûter.
- Ne pas utiliser une meule pour rectifier des outils traités à la chaleur. Utiliser une pierre à affûter.
- Ne pas utiliser de ciseau émoussé.

Pour des précautions supplémentaires, consulter le document Réponses SST intitulé [Outils à main – Utilisation générale des outils à main](#).

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2017-01-09

Avertissement

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.